

DRUCK

MODELO		DRI 25
*Capacidade de aquecimento 1		
Capacidade de aquecimento	BTU/h	6.000 ~ 26.000
	W	1.760 ~ 7.620
Potência Nominal	W	110 ~ 1.120
COP	W/W	6,8 ~ 15,8
*Capacidade de aquecimento 2		
Capacidade de aquecimento	BTU/h	4.800 ~ 20.900
	W	1.400 ~ 6.100
Potência Nominal	W	180 ~ 1.240
COP	W/W	4,9 ~ 7,6
Dados Gerais		
Alimentação Elétrica	Monofásico 220~240V - 50/60Hz	
Potência Nominal	KW	1,29
Corrente Nominal	A	6,12
Fluído Refrigerante		R32 / 350g
Condensador		Tube-In-Tube Titânio
Direção de Fluxo de Ar		Horizontal
Vazão de água	m³/h	2,5
Diâmetro Nominal dos tubos		50
Tipo de degelo - Automático		por Válvula 4 vias
Faixa de temp. de trabalho	°C	2,5
Nível de ruído a 1m de distância	dB(A)	≤ 49
Material das Tampas e Gabinete		Plástico ABS
Grau de proteção		IPX4
Classe de Isolamento		Classe I
Dimensões do produto	(L x P x A) mm	864 x 349 x 592
Dimensões da embalagem	(L x P x A) mm	930 x 400 x 640
Peso Bruto	Kg	53
Peso Líquido	Kg	42
* Capacidade de aquecimento 1 : Temperatura do Ambiente: 26°C		
/ Umidade do Ar: 80% / Temperatura de Entrada da água: 26°C /		
Temperatura de saída da água: 28°C		
* Capacidade de aquecimento 2 : Temperatura do Ambiente: 15°C		
/ Umidade do Ar: 70% / Temperatura de Entrada da água: 26°C /		
Temperatura de saída da água: 28°C		
    		