

DRUCK		
MODELO		DRI 120
*Capacidade de aquecimento 1		
Capacidade de aquecimento	BTU/h	30.000 ~ 119.500
	W	8.800 ~ 35.000
Potência Nominal	W	560 ~ 5.150
COP	W/W	6,8 ~ 15,8
*Capacidade de aquecimento 2		
Capacidade de aquecimento	BTU/h	13.000 ~ 60.000
	W	3.810 ~ 17.580
Potência Nominal	W	840 ~ 5.200
COP	W/W	4,9 ~ 7,6
Dados Gerais		
Alimentação Elétrica	Monofásico 220~240V - 50/60Hz	
Potência Nominal	KW	4,76
Corrente Nominal	A	30
Fluído Refrigerante		R32
Condensador		Tube-In-Tube Titânio
Direção de Fluxo de Ar		Horizontal
Vazão de água	m³/h	12
Diâmetro Nominal dos tubos		50
Tipo de degelo - Automático		por Válvula 4 vias
Faixa de temp. de trabalho	°C	.-5 ~ 43
Nível de ruído a 1m de distância	dB(A)	≤ 59
Material das Tampas e Gabinete		Plástico ABS
Grau de proteção		IPX4
Classe de Isolamento		Classe I
Dimensões do produto	(L x P x A) mm	1084 x 399 x 737
Dimensões da embalagem	(L x P x A) mm	1146 x 460 x 862
Peso Bruto	Kg	110
Peso Líquido	Kg	98
* Capacidade de aquecimento 1 : Temperatura do Ambiente: 26°C		
/ Umidade do Ar: 80% / Temperatura de Entrada da água: 26°C /		
Temperatura de saída da água: 28°C		
* Capacidade de aquecimento 2 : Temperatura do Ambiente: 15°C		
/ Umidade do Ar: 70% / Temperatura de Entrada da água: 26°C /		
Temperatura de saída da água: 28°C		
    		