

DRUCK

MODELO	DRI 60	
--------	--------	--

***Capacidade de aquecimento 1**

Capacidade de aquecimento	BTU/h	13.000 ~ 58.000
	W	3.810 ~ 17.000
Potência Nominal	W	240 ~ 2.500
COP	W/W	6,8 ~ 15,8

***Capacidade de aquecimento 2**

Capacidade de aquecimento	BTU/h	8.000 ~ 30.000
	W	2.340 ~ 8.790
Potência Nominal	W	390 ~ 2.760
COP	W/W	4,9 ~ 7,6

Dados Gerais

Alimentação Elétrica	Monofásico 220~240V - 50/60Hz	
Potência Nominal	KW	2,31
Corrente Nominal	A	10,95
Fluído Refrigerante		R32 / 850g
Condensador		Tube-In-Tube Titânio
Direção de Fluxo de Ar		Horizontal
Vazão de água	m³/h	5,5
Diâmetro Nominal dos tubos		50
Tipo de degelo - Automático		por Válvula 4 vias
Faixa de temp. de trabalho	°C	.-5 ~ 43
Nível de ruído a 1m de distância	dB(A)	≤ 55
Material das Tampas e Gabinete		Plástico ABS
Grau de proteção		IPX4
Classe de Isolamento		Classe I
Dimensões do produto	(L x P x A) mm	925 x 364 x 642
Dimensões da embalagem	(L x P x A) mm	990 x 435 x 760
Peso Bruto	Kg	65
Peso Líquido	Kg	54

* Capacidade de aquecimento 1 : Temperatura do Ambiente: 26°C

/ Umidade do Ar: 80% / Temperatura de Entrada da água: 26°C /

Temperatura de saída da água: 28°C

* Capacidade de aquecimento 2 : Temperatura do Ambiente: 15°C

/ Umidade do Ar: 70% / Temperatura de Entrada da água: 26°C /

Temperatura de saída da água: 28°C

