

DRUCK

MODELO		DRI 45
*Capacidade de aquecimento 1		
Capacidade de aquecimento	BTU/h	10.240 ~ 45.000
	W	3.000 ~ 13.190
Potência Nominal	W	190 ~ 1.910
COP	W/W	6,8 ~ 16
*Capacidade de aquecimento 2		
Capacidade de aquecimento	BTU/h	6.000 ~ 23.000
	W	1.760 ~ 6.740
Potência Nominal	W	300 ~ 1.960
COP	W/W	5,0 ~ 7,6
Dados Gerais		
Alimentação Elétrica	Monofásico 220~240V - 50/60Hz	
Potência Nominal	KW	1,76
Corrente Nominal	A	8,33
Fluído Refrigerante		R32 / 720g
Condensador		Tube-In-Tube Titânio
Direção de Fluxo de Ar		Horizontal
Vazão de água	m³/h	4,5
Diâmetro Nominal dos tubos		50
Tipo de degelo - Automático		por Válvula 4 vias
Faixa de temp. de trabalho	°C	.-5 ~ 43
Nível de ruído a 1m de distância	dB(A)	≤ 53
Material das Tampas e Gabinete		Plástico ABS
Grau de proteção		IPX4
Classe de Isolamento		Classe I
Dimensões do produto	(L x P x A) mm	925 x 364 x 642
Dimensões da embalagem	(L x P x A) mm	990 x 435 x 760
Peso Bruto	Kg	64
Peso Líquido	Kg	53
* Capacidade de aquecimento 1 : Temperatura do Ambiente: 26°C		
/ Umidade do Ar: 80% / Temperatura de Entrada da água: 26°C /		
Temperatura de saída da água: 28°C		
* Capacidade de aquecimento 2 : Temperatura do Ambiente: 15°C		
/ Umidade do Ar: 70% / Temperatura de Entrada da água: 26°C /		
Temperatura de saída da água: 28°C		

